


EASYBRAZE

fours électriques à tapis transporteur sous atmosphère contrôlée
à plat ou à " dos d'âne "

hypertrempe inox
recuit
recuit magnétique
brasage
scellement verre-métal
frittage



- température maxi 1000°C / 1100°C / 1230°C
- isolation en fibre minérale suivant Directive Machines 2006/42/CE
- résistances démontables à chaud, sans arrêt du four
- moufle en acier réfractaire pour traitements sous atmosphère inflammable (sécurité atmosphère suivant norme EN 746.3+A1 d'août 2009)
- régulation indépendante des zones de chauffe, par contacteurs statiques à thyristors
- transformateur d'isolement (modèles 1150°C et >)
- traçabilité et régulation température et atmosphère par système de supervision
- conforme normes  et Directive Machines 2006/42/CE

Quelques-uns de nos modèles standard

	modèle	température en °C	section de passage en mm		longueur chauffée en mm	nombre de zones	puissance en kW	dimensions extérieures en mm		
			largeur	hauteur				largeur	hauteur	longueur
dos	270	1150	100	40	1900	2	16	1150	2100	7500
	272	1150	200	60	2500	3	38	1100	1800	8840
	274	1150	300	150	2100	3	40	1200	1900	10950
d'âne	276	1150	400	170	2300	3	56	1300	2050	12000
	278	1150	500	200	2400	3	70	1400	2150	13000
	279	1150	600	250	4700	5	114	1780	2950	18650
à plat	290	1150	120	50	1750	2	15	900	2100	8000
	292	1150	200	60	2500	3	38	1350	2100	11615
	294	1150	300	60	3500	4	64	1750	2100	14220
	296	1150	400	100	4600	5	112	1750	2100	16000
	298	1150	500	120	7000	5	125	1500	2100	17000
	299	1150	600	120	7000	7	168	1900	2100	17000

Nos gammes font régulièrement l'objet d'évolutions techniques. Leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

solutions globales en traitement thermique



HEAT CONCEPT

11 boulevard des Echarneaux
ZI du Coin - BP 113
42402 Saint-Chamond Cedex
France

Tél : + 33 (0) 477 222 771 - Fax : + 33 (0) 477 314 638
commercial@heatconcept.fr - www.heatconcept.fr