

EASYBLOW CFZ

fours à chambre horizontale à convection forcée
pour traitements de précision à basse température

revenu après trempe
stabilisation
bleuissement
durcissement structural
alliages légers
préchauffe

- température maxi 500°C / 700 °C
- isolation en fibre minérale suivant Directive Machines 97/69/CE
- montée en température rapide
- turbine fort débit en acier inoxydable réfractaire
- motoventilateur en voûte
- régulateur PID digital auto-adaptatif par contacteurs statiques à thyristors
- traitement thermique précis et homogène
- porte pneumatique à guillotine avec sécurité anti-chute
- armoire électrique, protection IP 55, sécurité surchauffe
- raccordable au système de supervision EASYVIEW pour pilotage et acquisition de données
- conforme normes \square et Directive Machines 2006/42/CE



Quelques-uns de nos modèles standard
(dimensions spéciales sur simple demande)

CFY 500°C	CFZ 700°C	dimensions intérieures mm			puissance électrique kW		puissance moteur kW	dimensions d'encombrement mm		
		largeur	hauteur	longueur	CFY	CFZ		largeur	hauteur	longueur
0		230	150	320	4,8	5,5	0,37	1000	1480	1200
1		250	250	500	7,5	12	0,74	1100	1630	1300
2		350	300	650	12	18	0,74	1100	1700	1300
3		450	400	800	16	24	0,74	1350	1760	1550
4		750	600	1000	22	30	1,1	1400	2080	1600
5		700	700	1200	30	36	1,5	1840	3000	1840
6		1000	1000	1500	36	52	3	2400	3010	2400

Nos gammes font régulièrement l'objet d'évolutions techniques. Leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

solutions globales en traitement thermique



HEAT CONCEPT

11 boulevard des Echarneaux
ZI du Coin - BP 113
42402 Saint-Chamond Cedex
France

Tél : + 33 (0) 477 222 771 - Fax : + 33 (0) 477 314 638
commercial@heatconcept.fr - www.heatconcept.fr