

EASYSTORM

fours à tapis transporteur avec convection forcée
pour traitements à basse température

préchauffage
séchage
détensionnement
revenu
stabilisation
bleuissement
durcissement structural



- température maxi 500/700 °C
(température supérieure sur demande)
- tapis transporteur en acier inoxydable
- isolation en fibre minérale suivant Directive Machines 2006/42/CE
- traitements sous air ambiant
(gaz neutre sur demande)
- turbine acier réfractaire à fort débit équilibrée dynamiquement
- régulation indépendante des zones de chauffe, par contacteurs statiques à thyristors
- horloge hebdomadaire de démarrage
- coffret électrique, protection IP 55
- traçabilité et régulation température par système de supervision
- conforme normes \square et Directive Machines 2006/42/CE

Quelques-uns de nos modèles standard (dimensions spéciales sur simple demande)

modèle	section de passage (mm)		température °C	longueur chauffée (mm)	nombre de zones	puissance kW	nombre de ventilateurs	dimensions d'encombrement (mm)		
	largeur	hauteur						largeur	hauteur	longueur
EASYSTORM CFAN 3	300	90	500	3400	4	30	4	1050	1800	6200
EASYSTORM CFAN 3.1	300	90	700	3400	4	42	4	1050	1800	6200
EASYSTORM CFAN 4	400	150	500	4200	5	60	5	1000	1650	7600
EASYSTORM CFAN 4.1	400	150	700	4500	5	78	5	1000	1650	7600
EASYSTORM CFAN 5	500	160	500	5000	6	90	6	1000	1700	8440
EASYSTORM CFAN 5.1	500	160	700	5400	6	120	6	1170	1850	8440
EASYSTORM CFAN 6	600	180	700	6000	6	140	6	1500	1800	9000
EASYSTORM CFAN 8	800	200	700	6000	6	150	6	1800	1800	9000

Nos gammes font régulièrement l'objet d'évolutions techniques. Leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

solutions globales en traitement thermique



HEAT CONCEPT

11 boulevard des Echarneaux
ZI du Coin - BP 113
42402 Saint-Chamond Cedex
France

Tél : + 33 (0) 477 222 771 - Fax : + 33 (0) 477 314 638
commercial@heatconcept.fr - www.heatconcept.fr